

交通运输部文件

交运发〔2009〕317号

关于发布第31批高级客车 类型划分及等级评定表的通知

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅(局、委)：

根据《营运客车类型划分及等级评定规则》(交公路发〔2002〕590号)规定，现发布《高级客车类型划分及等级评定表》(第31批)，请认真贯彻实施。

附件：1. 高级客车类型划分及等级评定表

2. 车型等级对照表
3. 关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明
4. 企业名称与厂家简称对照表



附件 1

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	北京北方	北京北方	北京北方	北汽福田	北汽福田	北汽福田
厂家 车型	BFC6127H	BFC6120HQ	BFC6123 B1-1	BJ6126 URMKB-1	BJ6R30 U6LCB-1	BJ6536 B1DWA-X1
评定类型及等级	大型高三级	大型高二级	大型高一級	大型高二级	中型高一級	小型高一級
车身长度 mm	12000	12000	12000	12000	8350	5320
座位数+司机+导游 ≤	45+1+1	45+1+1	53(51)+1+1	47+1+1	33+1+1	10+1
额定功率 kw ≥	259	243	257	243	156	76
比功率 kw/t ≥	15	13.5	12	13.5	13	19
最高车速 km/h ≥	125	120	110	120	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤	66	69	72	69	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	前
乘客门位置	前中	前中	前(前中)*	前中	前	前中
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	300
悬架类型	A	B	A	B	B	F
盘式制动器	装置	装置	-	装置	-	-
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片回弹自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	-	-
底盘自动润滑系统	装置	装置	-	装置	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	-
轴距(同向) mm ≥	770	750	720	750	720	670
坐垫宽 mm ≥	450	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	720	680	720	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠过道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏	可调	可调	可调	可调	-	-
座椅横移(向过道) mm ≥	60	60	60	60	60	-
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	中	中	-	中	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	-
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN总线	装置	装置	-	装置	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	-
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	-	-
人均行李舱容积 m³/人 ≥	0.19	0.17	0.15	0.17	0.045	-
特殊结构说明					天然气	

*注释：“()”表示可选配置，下同。

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	华晨金杯	广汽日野 (沈阳)	广汽日野 (沈阳)	上海申龙	上海申龙	上海申龙
	车型	SY6513 X2S1BH	SFQ6115 JDHL	SFQ6115 JSHL	SLK6120 F6A3	SLK6106 F6N3	SLK6900 F5N3
评定类型及等级		小型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高二级	大型高一级	中型高一级
车身长度 mm		5070	11500	11500	12000	10500	8995
座位数+司机+导游 ≤		8+1	47+1+1	47 (45) +1+1	45+1+1	45 (43) +1+1	37 (35) +1+1
额定功率 kw ≥		102	221	221	276	206	170
比功率 kw/t ≥		19	12	12	13.5	12	13
最高车速 km/h ≥		105	110	110	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	69	72	72
发动机位置		前	后	后	后	后	后
乘客门位置		前中	前	前(前中)*	前中	前(前中)*	前(前中)*
车内通道宽 mm ≥		300	350	350	350	350	350
悬架类型		E	B	B	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	装置	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
碟片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓震器		-	装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统		-	-	-	装置	-	-
胎压车轮		-	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		-	装置	装置	装置	装置	装置
轴距(同向) mm ≥		670	720	720	750	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		-	可调	可调	可调	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		-	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	中	-	-
影视设备		-	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		-	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	装置	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		-	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		-	装置	装置	装置	装置	-
人行行李舱容积 m ³ /人 ≥		-	0.15	0.15	0.17	0.075	0.045
特殊结构说明						天然气	天然气

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	上海申龙	上海汇众	上海汇众	无锡太湖	无锡太湖	马可客车
	车型	SLK6872 F23	SH6491	SH6491 G4	XQ6101 Y2H2	XQ6123 Y1H2	YS6108Q
评定类型及等级		中型高一級	小型高一級	小型高一級	大型高一級	大型高一級	大型高一級
车身长度 mm		8720	4990	4990	10340	11950	10490
座位数+司机+导游 ≤		35+1+1	8+1	8+1	41+1+1	47+1+1	45+1+1
额定功率 kw ≥		155	95.6	95.6	171	228	180
比功率 kw/t ≥		13	19	19	12	12	12
最高车速 km/h ≥		110	105	105	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	72	72	72
发动机位置		后	前	前	后	后	后
乘客门位置		前	前中	前中	前	前	前
车内通道宽 mm ≥		350	300	300	350	350	350
悬架类型		B	E	E	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	-	-	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
康压车轮		装置	-	-	装置	装置	装置
后内胎子午线轮胎		装置	-	-	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		720	670	670	720	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠过道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		-	-	-	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	-	-	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	-	-	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	-	-	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	-	-	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		-	-	-	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.09	-	-	0.13	0.15	0.13
特殊结构说明							

高级客车类型划分及等级评定表

厂家 车型	马可客车	盐城中威	盐城中威	盐城中威	苏州金龙	安徽安凯
技术参数	YS6900Q1	YCK6140 HD	YCK6128 HC	YCK6127 HG1	KLQ6127D	HFF6140 S07D-2
评定类型及等级	中型高一級	特大型 高二級	大型高二級	大型高一級	大型高三級	特大型 高三級
车身长度 mm	8970	13690	11980	11980	12000	13700
座位数+司机+导游 ≤	37+1+1	72+1+1	45+1+1	49 (47) +1+1	47+1+1	70+2+1
额定功率 kw ≥	161	314	266	243	280	310
比功率 kw/t ≥	13	12	15	12	15	13
最高车速 km/h ≥	110	120	125	110	125	125
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	69	66	72	66	66
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前	前中	前中	前(前中)*	前中	前中
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	A	B	A	A
盘式制动器	-	装置	装置	-	装置	装置
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	-	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	-	装置	装置	-	装置	装置
装压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥	720	750	770	720	770	770
座垫宽 mm ≥	440	440	450	440	450	450
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	720	720	680	720	720
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	-	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	中	中	-	中	中
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	-	装置	装置	-	装置	装置
车桥随动转向	-	3桥	-	-	-	3桥
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	-	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.09	0.075	0.19	0.15	0.19	0.085
特殊结构说明		双层客车			低驾驶区	双层客车

高级客车类型划分及等级评定表

厂家 车型	安徽安凯	安徽安凯	安徽安凯	安徽车辆	江淮客车	江淮客车
技术参数	HFF6140 K07D-1	HFF6122 K40D	HFF6930 K58C	HFX6122 HK2B	HK6119 HQ	HFC6108 H4
评定类型及等级	特大型 高一级	大型高二级	大型高一级	大型高二级	大型高一级	大型高一级
车身长度 mm	13700	12000	9335	12000	10690	10490
座位数+司机+导游 ≤	65+1+1	49+1+1	37+1+1	49+1+1	45(43)+1+1	45(43)+1+1
额定功率 kw ≥	280	276	177	243	191	177
比功率 kw/t ≥	11	15	12	13.5	12	12
最高车速 km/h ≥	110	125	110	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	66	72	69	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前中	前中	前	前中	前(前中)*	前(前中)*
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	A	B	B	B	B
盘式制动器	装置	装置	-	装置	-	-
ABS(一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片回弹自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	装置	装置
低速自动档系统	装置	装置	-	装置	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
轴间距(同向) mm ≥	720	770	720	750	720	720
座垫宽 mm ≥	440	450	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	720	680	720	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)	-	中	-	中	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	-	装置	-	装置	-	-
车桥随动转向	3桥	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.13	0.19	0.055	0.19	0.065	0.13
特殊结构说明	低驾驶区	低驾驶区	天然气	低驾驶区	天然气	

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家 车型	厦门金龙 XMQ6128 Y2	厦门金龙 XMQ6996 Y2	厦门金龙 XMQ6900 Y4	厦门金龙 XMQ6752 NE1	厦门金旅 XML6146 J23S	厦门金旅 XML6146 J13S
评定类型及等级		大型高一级	大型高一级	中型高一级	中型高一级	特大型高一级	特大型高一级
车身长度 mm		12000	9895	8995	7520	13700	13700
座位数+司机+导游 ≤		53 (51)+1+1	41+1+1	37+1+1	23+1+1	71+1+1	79+1+1
额定功率 kw ≥		221	162	162	118	316	316
比功率 kw/t ≥		12	12	13	13	13	11
最高车速 km/h ≥		110	110	110	110	125	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	72	66	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前(前中)*	前	前	前	前中	前中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B、C	C	A	A
盘式制动器		-	-	-	-	装置	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	-	-	装置	装置
底盘自动调滑系统		-	-	-	-	装置	装置
罐压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		720	720	720	720	770	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	450	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	680	680	720	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	-	-	可调	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	-	中	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	-	装置	-
车桥随动转向		-	-	-	-	3桥	3桥
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	-	装置	装置
人均行李舱容积(m ³ /人) ≥		0.15	0.11	0.09	0.06	0.085	0.065
特殊结构说明						双层客车	双层客车

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	厦门金旅	东风客车
	车型	XML6126 H23	XML6998 J13	XML6908 J23	XML6807 J23N	XML6532 E38	EQ6861 L3C
评定类型及等级		大型高二级	大型高一级	中高二级	中高一级	小型高一级	中高一级
车身长度 mm		11980	9945	8998	7990	5280	8640
座位数+司机+导游 ≤		47+1+1	41+1+1	37+1+1	31+1+1	8+1	35+1+1
额定功率 kw ≥		279.5	162	169	132	78	162
比功率 kw/t ≥		13.5	12	14	13	19	13
最高车速 km/h ≥		120	110	115	110	105	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	70	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	前	后
乘客门位置		前中	前	前	前	前中	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	300	350
悬架类型		B	B	B	B、C	E	B
盘式制动器		装置	-	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	-	-
底盘自动润滑系统		装置	-	装置	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	-	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	-	装置
轴距(同向) mm ≥		750	720	750	720	670	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	-	-	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	-	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	-	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	-	装置
CAN总线		装置	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	-	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.11	0.10	0.03	-	0.09
特殊结构说明					天然气		

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	桂林客车	桂林客车	珠海广通	深圳五洲龙	郑州宇通	郑州宇通
	车型	GL6125 HS1	GL6125 HS2	GTQ6109 E3C3	FDG6810 C3	ZK6146 HSC9	ZK6128 HQF9
评定类型及等级		大型高二级	大型高一级	大型高一级	中型高一级	特大型 高一级	大型高二级
车身长度 mm		11600	11600	10490	8100	13695	12000
座位数+司机+导游 ≤		43+1+1	49+1+1	43+1+1	31+1+1	83+1+1	45+1+1
额定功率 kw ≥		279.5	279.5	180	132	294	265
比功率 kw/t ≥		13.5	12	12	13	11	13.5
最高车速 km/h ≥		120	110	130	130	110	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	72	72	72	69
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前中	前	前	前	前中	前中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	A	A
盘式制动器		装置	-	-	-	装置	装置
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
避片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	-	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	-	-	-	装置	装置
胎压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥		750	720	720	720	720	750
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	680	680	680	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	-	可调	可调
座椅横移 (向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)		中	-	-	-	-	中
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	-	-	-	-	装置
车桥随动转向		-	-	-	-	3桥	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	-	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.15	0.13	0.09	0.065	0.17
特殊结构说明						双层客车	

高级客车类型划分及等级评定表

厂家	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	重庆恒通	重庆恒通	重庆恒通
车型	ZK6110 HA	ZK6909 HA9	ZK6858 H9	CKZ6127 CH3	CKZ6107 CHA3	CKZ6790 CHN3
技术参数						
评定类型及等级	大型高一级	中型高二级	中型高一级	大型高二级	大型高一级	中型高一级
车身长度 mm	10800	8995	8543	12000	10490	7940
座位数+司机+导游 ≤	45 (43) +1+1	37+1+1	33 (31) +1+1	45+1+1	45+1+1	31+1+1
额定功率 kw ≥	206	180	147	243	176	132
比功率 kw/t ≥	12	14	13	13.5	12	13
最高车速 km/h ≥	110	115	110	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	72	70	72	69	72	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前 (前中) *	前	前 (前中) (前后) *	前中	前	前
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	B	B	B、C	B	B	B、C
盘式制动器	-	-	-	装置	-	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
薄片间隙可调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	-	装置	装置	-
底盘自动润滑系统	-	装置	-	装置	-	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥	720	750	720	750	720	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	680	720	680	720	680	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬	可调	可调	-	可调	可调	-
座椅横移 (向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	-	-	-	中	-	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线	-	-	-	装置	-	-
车桥随动转向	-	-	-	-	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	-	-	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥	0.13	0.10	0.09	0.17	0.13	0.03
特殊结构说明						天然气

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	野马客车	野马客车	成都新大地	金华青年	金华青年	金华青年
	车型	SQJ6120 SID3H	SQJ6900 BID3H	RX6120A3	JNP6127 FEB	JNP6122 DEB	JNP6900T
评定类型及等级		大型高一级	中型高二级	大型高一级	大型高三级	大型高一级	中型高一级
车身长度 mm		11990	8990	12000	12000	12000	9000
座位数+司机+导游 ≤		49+1+1	33+1+1	55+1+1	51+1+1	53 (51) +1+1	37+1+1
额定功率 kw ≥		243	162	243	276	247	162
比功率 kw/t ≥		12	14	12	15	12	13
最高车速 km/h ≥		110	115	110	125	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	70	72	66	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前	前	前	前中	前(前中)*	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	A	A	B
盘式制动器		-	-	-	装置	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统		-	装置	-	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		720	750	720	770	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	450	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	720	680	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚蹬		可调	可调	可调	可调	可调	-
座椅移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		-	-	-	中	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		-	-	-	装置	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	-	装置	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.10	0.15	0.19	0.15	0.09
特殊结构说明				低驾驶区	低驾驶区		

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家 车型	烟台舒驰	烟台舒驰	中通客车	中通客车	中通客车	中通客车
		YTK6140H	YTK6140 H1	LCK6140 HD	LCK6140 HD1	LCK6117 H-1	LCK6758H
评定类别及等级		特大型 高二级	特大型 高一級	特大型 高二级	特大型 高一級	大型高一級	中型高一級
车身长度 mm		13700	13700	13700	13700	10980	7548
座位数+司机+导游 ≤		53+1+1	59+1+1	74+1+1	79+1+1	47 (45) +1+1	21+1+1
额定功率 kw ≥		294	294	306	306	176	118
比功率 kw/t ≥		12	11	12	11	12	13
最高车速 km/h ≥		120	110	120	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	69	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前中	前中	前中	前中	前(前中)*	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
液式制动器		装置	装置	装置	装置	-	-
ABS (二类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
碟片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	装置	装置	装置	-	-
真空车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
轴距(同向) mm ≥		750	720	750	720	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	720	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	可调	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	中	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
热水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	-	装置	-	-	-
车桥随动转向		3桥	3桥	3桥	3桥	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.13	0.075	0.065	0.13	0.06
特殊结构说明				双层客车	双层客车		

高级(卧铺)客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	安徽安凯	金华青年
	车型	KLQ6145 BW	KLQ6145 BW1	KLQ6125 BWD	HFF6140 WK07D-1	JNP6127 WEA
评定类型及等级		特大型高二级	特大型高级	大型高二级	特大型高级	大型高级
车身长度 mm		13700	13700	12000	13700	12000
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游	≧	40+1+1 (半铺)	42+1+1 (半铺)	36+1+1 (半铺)	42(41)+1+1 (半铺)	38(36)+1+1 (半铺)
额定功率 kw	≧	276	257	243	280	276
比功率 kw/t	≧	12	11	13.5	11	12
最高车速 km/h	≧	120	110	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A)	≦	69	72	69	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后
乘客门位置		前中	前中	前中	前中(前后)*	前(前中)*
悬架类型		B	B	B	B	A
鼓式制动器		装置	装置	装置	装置	-
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自动装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		装置	装置	装置	装置	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm	≧	1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm	≧	500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm	≧	1950(半铺) 1600(半铺)	1950(半铺) 1550(半铺)	1950(半铺) 1600(半铺)	1950(半铺) 1550(半铺)	1950(半铺) 1550(半铺)
铺横向间距 mm	≧	350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm	≧	800	800	800	800	800
铺向高度 mm	≧	850	850	850	850	850
重叠脚窝内端高 mm	≧	250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm	≧	250	250	250	250	250
护栏高度 mm	≧	150	150	150	150	150
铺厚 mm	≧	70	70	70	70	70
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	中	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	-	装置	-	-
车桥随动转向		3桥	3桥	-	3桥	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人	≧	0.18	0.16	0.19	0.16	0.17
特殊结构说明		低驾驶区	低驾驶区	低驾驶区	低驾驶区	低驾驶区

附件 2

车型等级对照表

序号	厂家简称	车型	仅评定类型及等级同	额定功率 kw \geq	车身 长度	座位(卧铺)数 +司机+导游 \leq	乘客门 位置	悬架 类型	卫生间 位置	行李舱 容积:	特殊结 构说明
1	北京 北方	BFC6123B1-2	同本批BFC6120HQ	257	12000	47+1+1	前中	A	中	0.17	-
		BFC6129	同本批BFC6120HQ	294	12000	49+1+1	前中	A	中	0.17	低驾 驶区
		BFC6129-1	同本批BFC6123B1-1	294	12000	53+1+1	前	A	-	0.15	低驾 驶区
		BFC6120HB	同本批BFC6123B1-1	243	12000	51(49)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
		BFC6120B-1	同本批BFC6123B1-1	243	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	A	-	0.15	-
		BFC6127W	同本批BFC6123B1-1	247	12000	38+1+1(半铺)	前	B	-	0.17	低驾 驶区
2	北汽 福田	BJ6536B1DDA-S2	同本批BJ6536B1DWA -X1	70	5320	10+1	前中	F	-	-	-
		BJ6536B1DWA-S1	同本批BJ6536B1DWA -X1	76	5320	10+1	前中	E	-	-	-
3	华晨 金杯	SY6513KS1BH	同本批SY6513X2S1 BH	102	5070	8+1	前中	E	-	-	-
		SY6521G1S1G	同本批SY6513X2S1 BH	98	5235	8+1	前中	E	-	-	-
		SY6521C2Z1 BC	同本批SY6513X2S1 BH	111	5235	8+1	前中	F	-	-	-
		SY6521X2S1 BC	同本批SY6513X2S1 BH	78	5235	8+1	前中	F	-	-	-
		SY6521C2S1 BC	同本批SY6513X2S1 BH	111	5235	8+1	前中	F	-	-	-
4	厦门 金旅	XML6908J13	同本批XML6807J23N	162	8998	37+1+1	前	B	-	0.09	-
		XML6909J13	同本批XML6807J23N	155	8998	37+1+1	前	B	-	0.09	-
		XML6502E38	同本批XML6532E38	78	4980	8+1	前中	E	-	-	-

5	郑州宇通	ZK6127HS9	同本批ZK6128HQP9	247	12000	51+1+1	前中	A	中	0.17	低驾 驶区
		ZK6117HP9	同本批ZK6128HQP9	243	11490	43+1+1	前中	B	中	0.17	-
		ZK6110HB9	同本批ZK6128HQP9	217	10800	39+1+1	前中	B	中	0.15	-
		ZK6999HA9	同本批ZK6110HA	171	9945	41(39)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.11	-
		ZK6127HSC9	同本批ZK6110HA	247	12000	57+1+1	前	A	-	0.15	低驾 驶区
		ZK6127HSA9	同本批ZK6110HA	247	12000	57+1+1	前	A	-	0.15	低驾 驶区
		ZK6879HE9	同本批ZK6909HA9	162	8720	33+1+1	前	B	-	0.10	-
		ZK6858HA9	同本批ZK6909HA9	154	8543	31(29)+1+1	前 (前中) (前后)*	B	-	0.10	-
		ZK6879HF9	同本批ZK6858H9	162	8720	35+1+1	前	B、C	-	0.09	-
		ZK6859HF9	同本批ZK6858H9	147	8540	33(31)+1+1	前 (前中)*	B、C	-	0.09	-
		ZK6809HA9	同本批ZK6858H9	147	8000	31(29)+1+1	前 (前中)*	B、C	-	0.06	-
		ZK6858HB9	同本批ZK6858H9	147	8543	21+1+1	前 (前中) (前后)*	B、C	-	0.09	-
ZK6879HC	同本批ZK6858H9	162	8720	35+1+1	前	B、C	-	0.09	-		
6	重庆 何通	CKZ6890CH3	同本批CKZ6790C11N3	162	8945	37+1+1	前	B、C	-	0.09	-
7	野马 客车	SQJ6930B1D 3H	同本批SQJ6120 S1D3H	162	9340	37+1+1	前	B	-	0.11	-
		SQJ6840R2N 3H	同本批SQJ6900 B1D3H	172	8445	29+1+1	前	B	-	0.05	天然 气车
		SQJ6860B1D 3H	同本批SQJ6900 B1D3H	162	8640	31+1+1	前	B	-	0.10	-
8	金华 青年	JNP6790T	同本批JNP6900T	132	7995	31+1+1	前	B	-	0.06	-
		JNP6850T	同本批JNP6900T	162	8500	33+1+1	前	B	-	0.09	-
9	中通 客车	LCK6999H	同本批LCK6117H-1	180	9945	41+1+1	前	B	-	0.11	-

*注释：“()”表示可选配置。

关于《高级客车类型划分及 等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均须符合评定表中的要求,只要有一项低于相应类型及等级的标准限值,在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的,由地市级道路运输管理机构对该车型进行现场核查和实测,确认符合标准后,才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据,所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车,还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车因改装(改造),引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的,须重新核定等级。

四、评定表中划“—”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

附件 4

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京北方
2	北汽福田汽车股份有限公司	北汽福田
3	沈阳华晨金杯汽车有限公司	华晨金杯
4	广汽日野(沈阳)汽车有限公司	广汽日野(沈阳)
5	上海申龙客车有限公司	上海申龙
6	上海汇众汽车制造有限公司	上海汇众
7	一汽客车(无锡)有限公司	无锡太湖
8	江苏常隆客车有限公司	马可客车
9	金龙联合汽车工业(苏州)有限公司	苏州金龙
10	盐城中威客车有限公司	盐城中威
11	金华青年汽车制造有限公司	金华青年
12	安徽江淮客车有限公司	江淮客车
13	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
14	安徽安凯车辆制造有限公司	安徽车辆
15	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
16	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
17	中通客车控股股份有限公司	中通客车
18	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
19	东风汽车有限公司东风客车公司	东风客车
20	珠海市广通汽车有限公司	珠海广通
21	深圳市五洲龙汽车有限公司	深圳五洲龙
22	桂林客车工业集团有限公司	桂林客车
23	重庆恒通客车有限公司	重庆恒通
24	成都新大地汽车有限责任公司	成都新大地
25	四川汽车工业集团有限公司	野马客车

主题词：营运 客车 等级 通知

抄送：各省、自治区、直辖市交通厅(局、委)道路运输管理局(处)，中国公路学会客车分会，各有关客车生产厂家。

交通运输部办公厅

2009年6月26日印发

