

高级客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	北京北方	北京北方	北京北方	上海申龙	上海申龙	上海申龙
	车型	BFC6120 A2-2	BFC6120 B2-2	BFC6120 A2	SLK6126 F6AN	SLK6940 F2A3	SLK6602 C1G3
评定类型及等级		大型高二级	大型高二级	大型高一级	大型高一级	大型高一级	小型高一级
车身长度 mm		12000	12000	12000	11995	9395	5995
座位数+司机+导游 ≤		49+1+1	49+1+1	53 (51) +1+1	53 (51) +1+1	35+1+1	16+1
额定功率 kw ≥		243	247	243	220	169	92
比功率 kw/t ≥		13.5	13.5	12	12	12	19
最高车速 km/h ≥		120	120	110	110	110	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	69	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	前
乘客门位置		前中	前中	前(前中)*	前(前中)*	前中	中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	300
悬架类型		A	A	A	B	B	E
盘式制动器		装置	装置	-	-	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	装置	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	-
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	-
座间距(同向) mm ≥		750	750	720	720	720	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	720	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	可调	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	中	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	-
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	-
CAN 总线		装置	装置	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	-
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.17	0.15	0.075	0.11	-
特殊结构说明					天然气		

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

技术参数	厂家	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙
	车型	KLQ6145 DE42	KLQ6145 DE41	KLQ6125 DE4	KLQ6125 DE42	KLQ6125 BE41	KLQ6798 QE41
评定类型及等级		特大型 高二级	特大型 高一级	大型高三级	大型高二级	大型高一级	中型高一级
车身长度 mm		13700	13700	12000	12000	12000	7948
座位数+司机+导游 ≤		61+1+1	65+1+1	47+1+1	53+1+1	53 (51) +1+1	21+1+1
额定功率 kw ≥		273	251	254	243	221	132
比功率 kw/t ≥		12	11	15	13.5	12	13
最高车速 km/h ≥		120	110	125	120	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	66	69	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前中	前中	前中	前中	前(前中)*	前
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	A	A	A	B	B、C
盘式制动器		装置	装置	装置	装置	-	-
ABS (一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	-
底盘自动润滑系统		装置	装置	装置	装置	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		750	720	770	750	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	450	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	680	720	720	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	可调	可调	-
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	-	中	中	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		装置	-	装置	装置	-	-
车桥随动转向		3桥	3桥	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.13	0.19	0.17	0.15	0.06
特殊结构说明		低驾驶室	低驾驶室	低驾驶室	低驾驶室		

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

技术参数	厂家	江苏女神	江苏友谊	常州黄海	依维柯	九龙汽车	安徽安凯
	车型	JB6110K	ZGT6820 DHG	DD6110K01	NJ6745CE2	HKL6600C	HFF6100 LK10D
评定类型及等级		大型高一级	中型高一级	大型高一级	中型高一级	小型高一级	大型高一级
车身长度 mm		11200	8150	10800	7445	5990	10490
座位数+司机+导游 ≤		49 (47) +1+1	29+1+1	45+1+1	22+1+1	15+1+1	45(43)+1+1
额定功率 kw ≥		206	132	177	92	75	177
比功率 kw/t ≥		12	13	12	13	19	12
最高车速 km/h ≥		110	110	110	110	105	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	前	前	后
乘客门位置		前（前中）*	前	前	前	前中	前（前中）*
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	300	350
悬架类型		B	C	B	E	E	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS（一类）		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	装置	-	-	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	-	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	-	装置
座间距（同向）mm ≥		720	720	720	720	670	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手（靠通道处）		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	-	可调	-	-	可调
座椅横移（向通道）mm ≥		60	60	60	60	-	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间（位置）		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	-	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	-	装置
CAN 总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	-	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	-	装置	-	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	0.09	0.13	-	-	0.13
特殊结构说明							

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

<div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 厂家 车型 技术参数 </div>	金华青年	金华青年	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通	郑州宇通
	JNP6126B	JNP6900H	ZK6147 HBA	ZK6147 HNDA	ZK6120 R41BA	ZK6127 HNQCA
评定类型及等级	大型高二级	中型高二级	特大型 高二级	特大型 高一级	大型高二级	大型高一级
车身长度 mm	12000	9000	13670	13670	12000	12000
座位数+司机+导游 ≤	47+1+1	33+1+1	55 (53) +1+1	59+1+1	45 (43) +1+1	57 (55) +1+1
额定功率 kw ≥	265	183.9	275	280	243	280
比功率 kw/t ≥	13.5	14	12	11	13.5	12
最高车速 km/h ≥	120	115	120	110	120	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤	69	70	69	72	69	72
发动机位置	后	后	后	后	后	后
乘客门位置	前中	前	前中 (前后) *	前中 (前后) *	前中 (前后) *	前 (前中) *
车内通道宽 mm ≥	350	350	350	350	350	350
悬架类型	A	B	B	B	B	B
盘式制动器	装置	-	装置	装置	装置	-
ABS (一类)	装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置	装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器	装置	装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统	装置	装置	装置	装置	装置	-
旋压车轮	装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎	装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距 (同向) mm ≥	750	750	750	720	750	720
座垫宽 mm ≥	440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥	440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥	720	720	720	680	720	680
靠背角度可调	装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手 (靠通道处)	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏	可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅横移 (向通道) mm ≥	60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带	装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间 (位置)	中	-	中 (后) *	-	中	-
影视设备	装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱	装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线	装置	-	装置	-	装置	-
车桥随动转向	-	-	3 桥	3 桥	-	-
行驶记录仪	装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置	装置	-	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ / 人 ≥	0.17	0.10	0.15	0.065	0.17	0.075
特殊结构说明				天然气		低驾天然气

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

技术参数	厂家	洛阳中集	华晨金杯	江铃全顺	江铃全顺	江铃全顺	江铃全顺
	车型	CLY6810 HDA	SY6548 MS3BH	JX6581 T-M4	JX6581 T-H4	JX6501 T-M4	JX6501 T-L4
评定类型及等级		中型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级	小型高一级
车身长度 mm		8145	5420	5780	5780	4963	4963
座位数+司机+导游 ≤		31+1+1	12+1+1	14+1	14+1	11+1	11+1
额定功率 kw ≥		132	102	103	103	103	103
比功率 kw/t ≥		13	19	19	19	19	19
最高车速 km/h ≥		110	105	105	105	105	105
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	72	72	72
发动机位置		后	前	前	前	前	前
乘客门位置		前	前中	前中	前中	前中	前中
车内通道宽 mm ≥		350	300	300	300	300	300
悬架类型		B	E	E	E	E	E
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS（一类）		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		-	-	-	-	-	-
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
旋压车轮		装置	-	-	-	-	-
无内胎子午线轮胎		装置	-	-	-	-	-
座间距（同向）mm ≥		720	670	670	670	670	670
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手（靠通道处）		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		-	-	-	-	-	-
座椅横移（向通道）mm ≥		60	-	-	-	-	-
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间（位置）		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	-	-	-	-	-
饮水设备或冰箱		装置	-	-	-	-	-
CAN 总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	-	-	-	-	-
发动机舱自动灭火装置		-	-	-	-	-	-
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.09	-	-	-	-	-
特殊结构说明							

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

技术参数	厂家	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙	厦门金龙
	车型	XMQ6129 DY4A	XMQ6128 AY4B	XMQ6129 EY4C	XMQ6898Y6	XMQ6898Y7	XML6128 M18
评定类型及等级		大型高三级	大型高二级	大型高一级	中型高二级	中型高一级	大型高三级
车身长度 mm		11950	12000	12000	8945	8945	11985
座位数+司机+导游 ≤		45+1+1	47+1+1	57(55)+1+1	37 (35) +1+1	37 (35) +1+1	53+1+1
额定功率 kw ≥		258	243	220	169	155	297
比功率 kw/t ≥		15	13.5	12	14	13	15
最高车速 km/h ≥		125	120	110	115	110	125
匀速车内噪声 dB(A) ≤		66	69	72	70	72	66
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前中	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前(前中)*	前中
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		A	B	B	B	B、C	A
盘式制动器		装置	装置	-	-	-	装置
ABS(一类)		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	-	装置
底盘自动润滑系统		装置	装置	-	装置	-	装置
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距(同向) mm ≥		770	750	720	750	720	770
座垫宽 mm ≥		450	440	440	440	440	450
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		720	720	680	720	680	720
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手(靠通道处)		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	可调	可调	可调	-	可调
座椅横移(向通道) mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间(位置)		中	中	-	-	-	中
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN总线		装置	装置	-	-	-	装置
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	-	-	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.19	0.17	0.15	0.10	0.09	0.19
特殊结构说明				低驾驶区			低驾驶区

*注释：“()”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

技术参数	厂家	厦门金旅	厦门金旅	福建新龙马	福建新龙马	中通客车	中通客车
	车型	XML6128 J63	XML6730 J13	FJ6120HA2	FJ6105HA	LCK6129 HCD	LCK6117 HD1
评定类型及等级		大型高一级	中型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级
车身长度 mm		11985	7345	11980	10490	11990	10980
座位数+司机+导游 ≤		57 (55) +1+1	22+1	59 (57) +1+1	51 (49) +1+1	53(51)+1+1	47(45)+1+1
额定功率 kw ≥		243	100	243	177	247	206
比功率 kw/t ≥		12	13	12	12	12	12
最高车速 km/h ≥		110	110	110	110	110	110
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	72	72	72
发动机位置		后	后	后	后	后	后
乘客门位置		前（前中）*	中	前（前中、 前后）*	前（前中）*	前（前中）*	前（前中）*
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	350
悬架类型		B	B	B	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	-	-	-
ABS（一类）		装置	装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	-	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	-	-
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	装置
座间距（同向）mm ≥		720	720	720	720	720	720
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	440
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	440
靠背高 mm ≥		680	680	680	680	680	680
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	装置
扶手（靠通道处）		可调	可调	可调	可调	可调	可调
座椅脚踏		可调	-	可调	可调	可调	可调
座椅横移（向通道）mm ≥		60	60	60	60	60	60
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间（位置）		-	-	-	-	-	-
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	-	-	-	-	-
车桥随动转向		-	-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	-	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.15	-	0.15	0.13	0.075	0.13
特殊结构说明		低驾驶室		低驾驶室	低驾驶室	天然气	

*注释：“（）”表示可选配置。

高级客车类型划分及等级评定表（续表）

技术参数	厂家	西安西沃	西安西沃	西安西沃	桂林客车	桂林客车	
	车型	XW6123CE	XW6123CF	XW6960A	GL6118HS	GL6903HS	
评定类型及等级		大型高二级	大型高一级	大型高一级	大型高二级	中型高二级	
车身长度 mm		12000	12000	9580	10600	8995	
座位数+司机+导游 ≤		45+1+1	53 (49) +1+1	37+1+1	39+1+1	35+1+1	
额定功率 kw ≥		261	261	179	206	198.5	
比功率 kw/t ≥		13.5	12	12	13.5	14	
最高车速 km/h ≥		120	110	110	120	115	
匀速车内噪声 dB(A) ≤		69	72	72	69	70	
发动机位置		后	后	后	后	后	
乘客门位置		前（前中）*	前（前中）*	前	前	前	
车内通道宽 mm ≥		350	350	350	350	350	
悬架类型		A、B	B	B	B	B	
盘式制动器		装置	-	-	装置	-	
ABS（一类）		装置	装置	装置	装置	装置	
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置	
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置	
底盘自动润滑系统		装置	-	-	装置	装置	
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置	
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置	
座间距（同向）mm ≥		750	720	720	750	750	
座垫宽 mm ≥		440	440	440	440	440	
座椅深 mm ≥		440	440	440	440	440	
靠背高 mm ≥		720	680	680	720	720	
靠背角度可调		装置	装置	装置	装置	装置	
扶手（靠通道处）		可调	可调	可调	可调	可调	
座椅脚踏		可调	可调	可调	可调	可调	
座椅横移（向通道）mm ≥		60	60	60	60	60	
座椅汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置	
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	
卫生间（位置）		中	-	-	后	-	
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置	
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置	
CAN 总线		装置	-	-	装置	-	
车桥随动转向		-	-	-	-	-	
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置	
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	-	
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.15	0.11	0.15	0.10	
特殊结构说明							

*注释：“（）”表示可选配置。

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表

技术参数	厂家	苏州金龙	苏州金龙	苏州金龙	厦门金龙	厦门金龙
	车型	KLQ6125 DWE41	KLQ6125 DW1	KLQ6125 DWC	XMQ6129 AP4C	XMQ6129 AP4B
评定类型及等级		大型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高一级	大型高二级
车身长度 mm		12000	12000	12000	11950	11950
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1	1+1+1
卧铺数+司机+导游 ≤		38+1+1（半躺）	38+1+1（半躺）	38+1+1（半躺）	38(36)+1+1 （半躺）	36+1+1（半躺）
额定功率 kw ≥		228	228	228	220	239
比功率 kw/t ≥		12	12	12	12	13.5
最高车速 km/h ≥		110	110	110	110	120
匀速车内噪声 dB(A) ≤		72	72	72	72	69
发动机位置		后	后	后	后	后
乘客门位置		前	前	前	前（前中）*	前
悬架类型		B	B	B	B	B
盘式制动器		-	-	-	-	装置
ABS（一类）		装置	装置	装置	装置	装置
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置	装置	装置
缓行器		装置	装置	装置	装置	装置
动力转向		装置	装置	装置	装置	装置
底盘自动润滑系统		-	-	-	-	装置
旋压车轮		装置	装置	装置	装置	装置
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置	装置	装置
卧铺全长 mm ≥		1900	1900	1900	1900	1900
卧铺宽度 mm ≥		500	500	500	500	500
铺纵向间距 mm ≥		1950（平铺） 1550（半躺）	1950（平铺） 1550（半躺）	1950（平铺） 1550（半躺）	1950（平铺） 1550（半躺）	1950（平铺） 1600（半躺）
铺横向间距 mm ≥		350	350	350	350	350
上铺空间高度 mm ≥		800	800	800	800	800
铺间高度 mm ≥		850	850	850	850	850
重叠脚窝内端高 mm ≥		250	250	250	250	250
下铺面距地高度 mm ≥		250	250	250	250	250
护栏高度 mm ≥		150	150	150	150	150
铺垫厚 mm ≥		70	70	70	70	70
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置	装置	装置
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖	冷暖	冷暖
卫生间（位置）		-	-	-	-	后
影视设备		装置	装置	装置	装置	装置
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置	装置	装置
CAN 总线		-	-	-	-	装置
车桥随动转向		-	-	-	-	-
行驶记录仪		装置	装置	装置	装置	装置
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置	装置	装置
人均行李舱容积 m ³ /人 ≥		0.17	0.17	0.17	0.17	0.19
特殊结构说明		低驾驶区	低驾驶区	低驾天然气	低驾驶区	低驾驶区

*注释：“()”表示可选配置。

高级（卧铺）客车类型划分及等级评定表（续表）

技术参数	厂家	厦门金龙	郑州宇通	福建新龙马		
	车型	XMQ6129 BP4C	ZK6147 HWQEA	FJ6120WA2		
评定类型及等级		大型高一级	特大型高二级	大型高一级		
车身长度	mm	12000	13670	11980		
卧铺排列形式		1+1+1	1+1+1	1+1+1		
卧铺数+司机+导游	≤	38(36)+1+1 (半躺)	42+1+1(半躺)	38(36)+1+1 (半躺)		
额定功率	kw ≥	220	275	243		
比功率	kw/t ≥	12	12	12		
最高车速	km/h ≥	110	120	110		
匀速车内噪声	dB(A) ≤	72	69	72		
发动机位置		后	后	后		
乘客门位置		前(前中)*	前中(前后)*	前(前中、前后)*		
悬架类型		B	B	B		
盘式制动器		-	装置	-		
ABS(一类)		装置	装置	装置		
蹄片间隙自调装置		装置	装置	装置		
缓行器		装置	装置	装置		
动力转向		装置	装置	装置		
底盘自动润滑系统		-	装置	-		
旋压车轮		装置	装置	装置		
无内胎子午线轮胎		装置	装置	装置		
卧铺全长	mm ≥	1900	1900	1900		
卧铺宽度	mm ≥	500	500	500		
铺纵向间距	mm ≥	1950(平铺) 1550(半躺)	1950(平铺) 1600(半躺)	1950(平铺) 1550(半躺)		
铺横向间距	mm ≥	350	350	350		
上铺空间高度	mm ≥	800	800	800		
铺间高度	mm ≥	850	850	850		
重叠脚窝内端高	mm ≥	250	250	250		
下铺面距地高度	mm ≥	250	250	250		
护栏高度	mm ≥	150	150	150		
铺垫厚	mm ≥	70	70	70		
卧铺汽车安全带		装置	装置	装置		
空气调节装置		冷暖	冷暖	冷暖		
卫生间(位置)		-	中(后)*	-		
影视设备		装置	装置	装置		
饮水设备或冰箱		装置	装置	装置		
CAN总线		-	装置	-		
车桥随动转向		-	3桥	-		
行驶记录仪		装置	装置	装置		
发动机舱自动灭火装置		装置	装置	装置		
人均行李舱容积	m ³ /人 ≥	0.17	0.18	0.17		
特殊结构说明		低驾驶室	低驾驶室	低驾驶室		

*注释：“()”表示可选配置。

车型等级对照表

序号	厂家简称	车型	仅评定类型及等级同	额定功率 kw \geq	车身长度	座位(卧铺)数+司机+导游 \leq	乘客门位置	悬架类型	卫生间位置	行李舱容积	特殊结构说明
1	厦门金旅	XML6113J18	同本批 XML6128J63	176	10730	45+1+1	前	B	-	0.13	-
		XML6998J18	同本批 XML6128J63	176	9945	41+1+1	前	B	-	0.11	-
		XML6958J18	同本批 XML6128J63	162	9545	39+1+1	前	B	-	0.11	-
2	郑州宇通	ZK6147HAA	同本批 ZK6147HNDA	275	13670	59+1+1	前中 (前后)*	B	-	0.13	-
		ZK6126HQB9	同本批 ZK6120R41BA	243	12000	53+1+1	前中 (前后)*	B	中 (后) *	0.17	低驾 驶区
		ZK6121HA9	同本批 ZK6127HNQCA	217	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
		ZK6120R41AA	同本批 ZK6127HNQCA	243	12000	51(49、47)+1+1	前 (前中、前 后)*	B	-	0.15	-
		ZK6120HYA1	同本批 ZK6127HNQCA	228	12000	53(51、49)+1+1	前 (前中、前 后)*	B	-	0.15	-
		ZK6126HQA9	同本批 ZK6127HNQCA	243	12000	57(55)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	低驾 驶区
3	厦门金龙	XMQ6129BY4 B	同本批 XMQ6128AY4B	243	11950	47+1+1	前	B	中	0.17	-
		XMQ6129AY4 B	同本批 XMQ6128AY4B	243	11950	47+1+1	前	B	中	0.17	-
		XMQ6129EY4 B	同本批 XMQ6128AY4B	243	12000	53+1+1	前中	B	中	0.17	低驾 驶区
		XMQ6129CY4 C	同本批 XMQ6129EY4C	220	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
		XMQ6129BY4 C	同本批 XMQ6129EY4C	220	11950	51(49)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
		XMQ6129AY4 C	同本批 XMQ6129EY4C	220	11950	51(49)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
		XMQ6128AY4 C	同本批 XMQ6129EY4C	221	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-

		XMQ6111AY4 C	同本批 XMQ6129EY4C	109	11480	49(47)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
		XMQ6129CYN 3C	同本批 XMQ6129EY4C	250	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.075	天然 气车
		XMQ6118EYN 3C	同本批 XMQ6129EY4C	250	11460	47(45)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.075	天然 气车
		XMQ6898Y4	同本批 XMQ6898Y6	169	8945	37(35)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.10	-
		XMQ6900AYD 5C	同本批 XMQ6898Y7	155	8995	37+1+1	前	B、C	-	0.09	-
8	苏州 金龙	KLQ6125AE42	同本批 KLQ6125DE42	243	12000	47+1+1	前中	B	中	0.17	低驾 驶区
		KLQ6125AE41	同本批 KLQ6125BE41	228	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.15	-
		KLQ6125DE41	同本批 KLQ6125BE41	221	12000	57+1+1	前	B	-	0.15	低驾 驶区
		KLQ6115HQ1	同本批 KLQ6125BE41	177	10740	45+1+1	前	B	-	0.15	-
		KLQ6125QC	同本批 KLQ6125BE41	228	12000	53(51)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.075	天然 气车
		KLQ6977QC	同本批 KLQ6125BE41	177	9690	39+1+1	前	B	-	0.055	天然 气车
		KLQ6920QC	同本批 KLQ6125BE41	155	9225	37(35)+1+1	前 (前中)*	B	-	0.055	天然 气车

*注释：“()”表示可选配置。

关于《高级客车类型划分及等级评定表》的说明

一、车辆各项技术参数及服务装备均须符合评定表中的要求，只要有一项低于相应类型及等级的标准限值，在核发《道路运输证》时就不能核定为该类型及等级。确需降级的，由地市级道路运输管理机构对该车型进行现场核查和实测，确认符合标准后，才予以降级。高级客车等级只能下降一个等级。

二、评定表中各车型的技术参数及服务装备等均以新出厂的车辆为依据，所有内容均经过现场核查或实测。对于在用营运客车，还应根据车辆的实际技术状况进行等级评定。

三、对已评定类型及等级的客车因改装(改造)，引起评定表中所列技术参数及服务装备变化的，须重新核定等级。

四、评定表中划“-”的为该等级车型该项技术参数或服务装备不要求。

附件 4

企业名称与厂家简称对照表

序号	申报企业名称	厂家简称
1	北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司	北京北方
2	沈阳华晨金杯汽车有限公司	华晨金杯
3	上海申龙客车有限公司	上海申龙
4	南京依维柯汽车有限公司	依维柯
5	常州黄海汽车有限公司	常州黄海
6	金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	苏州金龙
7	江苏友谊汽车有限公司	江苏友谊
8	江苏女神汽车集团公司	江苏女神
9	江苏九龙汽车制造有限公司	九龙汽车
10	金华青年汽车制造有限公司	金华青年
11	江铃汽车股份有限公司	江铃全顺
12	安徽安凯汽车股份有限公司	安徽安凯
13	厦门金龙联合汽车工业有限公司	厦门金龙
14	厦门金龙旅行车有限公司	厦门金旅
15	中通客车控股股份有限公司	中通客车
16	郑州宇通客车股份有限公司	郑州宇通
17	桂林客车工业集团有限公司	桂林客车
18	西安西沃客车有限公司	西安西沃
19	洛阳中集凌宇汽车有限公司	洛阳中集凌宇

20	福建新龙马汽车股份有限公司	福建新龙马
----	---------------	-------